

## LHF-E / HS-ER

Ingen behov for separat omformer på byggepladsen med denne sikre, pålidelige og betjeningsvenlige høj frekvens stav vibrator.

### Beskrivelse LHF-E:

Høj frekvens, stav hoved i stål, 5 meter slange ensretter i beskyttet betjeningsgreb med kontakt, 10 meter specielt kabel der ender i 230V/50 Hz RA stik.



### Beskrivelse HS-ER:

Høj frekvens, stav hoved i stål, 0,85 meter slange. Pistolgreb med kontakt, 20 meter special kabel monteret med 230V/50 Hz RA stik. Pistolgreb designet til at eliminere 90% af vibrationerne.



### Karakteristik:

Hoved karakteristikkene ved LHF-E/HS-E er:

- Unik elektronisk ensretter monteret med jord beskyttelses kontakt, fuld beskyttelse imod overbelastning, beskyttet imod for høj spænding samt kortslutning
- Alle elektroniske komponenter er indstøbt i en speciel resin og beskyttet imod stød, vibrationer og fugt
- Den integrerede letvægts ensretter er indbygget i et vandtæt (IP 65) betjeningsgreb beskyttet imod støv og fugt.

#### Tekniske Data LHF-E:

Staring varenr.	DB nr.	VVS nr.	Stavhoved dia. (mm)	Stavhoved længde (mm.)	Vibrationer (pr. min.)	Effektiv vibration (Ø cm.)	Sekundær spænding
131EL362301K	1654517	245177245	Ø36* kort	400	12.000	35	230V/3-fasen/200Hz
131EL3602300	-	-	Ø36*	390	12.000	45	230V/3-fasen/200Hz
131EL502301K	1654523	245177255	Ø50* kort	340	12.000	55	230V/3-fasen/200Hz
131EL5002300	-	-	Ø50*	370	12.000	65	230V/3-fasen/200Hz
131EL572301K	1654519	245177265	Ø57* kort	340	12.000	75	230V/3-fasen/200Hz
131EL5702300	-	-	Ø57*	390	12.000	85	230V/3-fasen/200Hz
131EL6502300	-	-	Ø65*	400	12.000	100	230V/3-fasen/200Hz

#### Tekniske Data HS-ER:

Staring varenr.	DB nr.	VVS nr.	Stavhoved	Stavhoved	Vibrationer	Effektiv vibration	Sekundær spænding
132ER362301K	-	-	Ø36* kort	400	12.000	35	230V/3-fasen/200Hz
132ER3602300	-	-	Ø36*	390	12.000	45	230V/3-fasen/200Hz
132ER502301K	-	-	Ø50* kort	340	12.000	55	230V/3-fasen/200Hz
132ER5002300	-	-	Ø50*	370	12.000	65	230V/3-fasen/200Hz
132ER572301K	-	-	Ø57* kort	340	12.000	75	230V/3-fasen/200Hz
132ER5702300	-	-	Ø57*	390	12.000	85	230V/3-fasen/200Hz
132ER6502300	-	-	Ø65*	400	12.000	100	230V/3-fasen/200Hz

\*Kan leveres med gummispids