

P14B

Benzin stavvibrator i bedste kvalitet specielt udviklet til komprimering af beton gulve, bjælker, fundamenter, søjler, elementer m.m. Beregnet til brug på pladser uden elektricitet samt hvor brug af ledning er en hindring.

Beskrivelse:

P14B er beregnet til vibrering og komprimering af alle typer af beton. På grund af det unikke pendul system, opnås 12.000 vibrationer pr. minut. Dette sammenholdt med en meget høj amplitude, sikrer en fortræffelig komprimering i alle typer af beton. Drivstationen er monteret med en 4-takts Honda GX-35 benzinmotor, og er bygget ind i en special bæreramme med sele. Totalvægten på enheden er kun 10 kg. Gearkassen driver den fleksible aksel med en omdrejning på kun 4000 omdr./min. Mindste slange længde er 2 meter. Dette skyldes den ekstra afstand der bliver ved at bære enheden. Vibratorhoved og slange er identisk med P14E (Minivib).

Hoved karakteristikkene ved P14B er:

- Rigtigt pendul vibrations system
- Lav hastighed på akselen – kun 4000 omdr./min.
- Stav hoved samt pendul i hærdet stål
- Ingen smøring; vedligeholdelses fri
- Selvjusterende leje system
- Gummislange med stålbånd samt fjederståls spiral kan benyttes til vand, olie og visse kemikalier
- Lyn kobling med snap håndtag for hurtig udskiftning til anden slange eller stav
- Letvægts bæredugave med justerbare seler
- Kraftig 4-takts Honda GX-35 motor
- Enheden er designet til brug for både højre og venstrehåndet bruger



Tekniske Data Motorenhed:

Staring varenr.	DB nr.	VVS nr.	Vægt (kg)	Omdrejninger	Motor	Isolationsklasse
1122210000	1488837	245179100	3	4000 rdm	230V - 50Hz	54

Tekniske Data Flexslanger:

Staring varenr.	DB nr.	Stavhoved diameter (mm)	Vægt (kg)	Vibrationer (pr. min.)	Centrifugalkraft	Amplitude (mm)	Slange længde (m)**
1132815000	1654491	Ø28	2	12.000	2500	0,8	1,5
1132830000	1973609	Ø28	2	12.000	2500	0,8	3,0
1133815000	1489103	Ø38*	3,4	12.000	3900	1,0	1,5
1133830000	1973612	Ø38*	3,4	12.000	3900	1,0	3,0



Stavhoved diameter (mm)	Vægt (kg)	Vibrationer (pr. min.)	Centrifugalkraft	Amplitude (mm)	Slange længde (m)**
Ø28	2,0	12.000	2500	0,8	1.0-1.5-2.0-3.0-4.0
Ø38*	3,4	12.000	3900	1,0	1.0-1.5-2.0-3.0-4.0
Ø45*	3,6	12.000	4500	1,5	1.0-1.5-2.0-3.0-4.0

* Kan leveres med gummispids

** Slangelængden inkluderer vibrator hovedet

Vægten er for standard udførsel med 1 m. fleksibel slange. Motordelen kan leveres i 230V eller 115V / 1-faset 50 eller 60 Hz.