

LHF / HS

Rev. 1/10-08-2010

HØJ FREKVENNS STAV VIBRATORER

Sikre, pålidelige og betjeningsvenlige stav vibratorer.

Beskrivelse LHF:

LHF stav vibratoren i standard udførelse
Høj frekvens, stav hoved i stål, 5 meter slange
beskyttet betjeningsgreb med kontakt, 10 meter
specielt kabel der ender i 42V/200 Hz CEE stik.



Beskrivelse HS:

HS stavvibrator leveres med integreret vibrations dæmper. Denne
forhindrer vibrationerne fra stavhovedet i at forplante sig til
pistolhåndtaget. Denne maskine er særdeles velegnet til continuerlig
brug. HS vibratoren i standard udførelse består af:

Høj frekvens, stav hoved i stål, 0,85 meter slange. Pistolgreb,
betjeningsboks med kontakt, 20 meter specielt kabel monteret med
42V/200 Hz CEE stik.

Karakteristik

Hoved karakteristikkene ved begge typer af høj frekvens stav vibratorerne er::

- Unik Turbo-olie smøring der sikrer en optimal smøring og køling.
- Specielle lejer garanterer en maksimal holdbarhed
- Simpelt og enkelt design; hurtigt skift af alle dele uden brug af værktøj.

Teknisk information

STAVHOVED DIA.	STAVHOVED LÆNGDE	VIBRATIONER	AMPERE (I BETON) 42V**	EFFEKTIV VIBRATION ***	TOTAL VÆGT LHF	TOTAL VÆGT HS
Mm	Mm	Pr. min.	A	Ø cm	Kg	Kg
Ø36* kort	280	12.000	4,5	35	8,4	6,4
Ø36	310	12.000	4,5	45	8,6	6,6
Ø50* kort	320	12.000	6,7	55	11,6	9,6
Ø50	370	12.000	9,5	65	13,0	11,0
Ø57* kort	340	12.000	11,5	75	14,1	12,1
390	390	12.000	13,5	85	15,2	13,2
Ø65*	400	12.000	16,0	100	17,2	15,2

* Kan leveres med gummispids.

** Andre spændinger kan tilbydes.

*** Effektiv vibration afhænger af betonens kvalitet.

