

AFFUGTER DY PRO SERIEN

Egenskaber:

- Elektronisk styring med mulighed for indstilling af start stop.
- Timetæller for påbegynd job.
- Total timetæller.
- Mulighed for indstilling til kontinuerlig drift.
- Tåler dog ikke at stå i aggressivt miljø så som svinestalde osv.
- Let vaskbar aftageligt luftfilter.
- Kabinet i slagfast plast.
- Semi- pneumatiske kørehjul.
- Indbygget pumpe som løfter vandet 4,5m.
- 4,5m plastslange medfølger.
- Mulighed for indstilling af kørsel efter fugtighed
- Let at rengøre luftfilter
- Hurtig automatisk afrimning
- Indbygget pumpe som pumper vandet 4,5 m lodret op

Eksempel på anvendelse:

- Byggeri • Efter oversvømmelse i bygninger, kældre mm.
- Reparationer efter vandskade

Tekniske data:

Model	DY 55 L.	DY 65 L.	DY 85 L.
Staring varenr.	50L0950CH-PRO	65L1200CH-PRO	80L1400CH
DB nr.	1630454	1630453	1529990
VVS nr.	359500550	359500565	359500080
Spænding	220 - 240V / 50Hz	220 - 240V / 50Hz	220 - 240V / 50Hz
Affugtnings kapacitet	55L/DAG(30°C RH80%) 30L/DAG(27°C RH60%)	65L/DAG(30°C RH80%) 38L/DAG(27°C RH60%)	80L/DAG(30°C RH80%) 55L/DAG(27°C RH60%)
Max strøm	720 W	1200 W	1400 W
Kompressor type	Rotary	Rotary	Rotary
Kølemiddel	R410a	R410a	R410a
Arbejdstemperatur	5 - 35°C	5 - 35°C	5 - 35°C
Luftmængde	350 m ³ /h	400 m ³ /h	580 m ³ /h
Vægt	39 kg	44 kg	73 kg
Størrelse	545 x 500 x 638 mm	810 x 500 x 490 mm	1010 x 610 x 600 mm
For rumstørrelse op til	120 m ²	160 m ²	330 m ²



55 L. AFFUGTER



65 L. AFFUGTER



80 L. AFFUGTER