

AFFUGTER DY PRO SERIEN

Egenskaber:

- Elektronisk styring med mulighed for indstilling af start stop.
- Timetæller for påbegynd job.
- Total timetæller.
- Mulighed for indstilling til kontinuerlig drift.
- Tåler dog ikke at stå i aggressivt miljø så som svinestalde osv.
- Let aftageligt luftfilter.
- Kabinet i stål.
- Semi- pneumatiske kørehjul.
- Håndtag sammenklappelig.
- Indbygget pumpe som løfter vandet 4,5m.
- 4,5m plastslange medfølger.

Eksempel på anvendelse:

- Byggeri
- Efter oversvømmelse i bygninger, kældre mm.
- Reparationer efter vandskade

Tekniske data:

Model	DY S 50 L.	DY S 70 L.	DY S 90 L.
Staring varenr.	STA-A50S	STA-A70S	STA-A90S
DB nr.	2093482	2093484	2093485
VVS nr.	359504450	359504470	359504490
Spænding	220 - 240V / 50Hz	220 - 240V / 50Hz	220 - 240V / 50Hz
Affugtnings kapacitet	50L/DAG(30°C RH80%) 28L/DAG(27°C RH60%)	70L/DAG(30°C RH80%) 44L/DAG(27°C RH60%)	90L/DAG(30°C RH80%) 46L/DAG(27°C RH60%)
Max strøm	500 W	820 W	980 W
Kompressor type	Rotary	Rotary	Rotary
Kølemiddel	R410a	R410a	R410a
Arbejdstemperatur	5 - 35°C	5 - 35°C	5 - 35°C
Luftmængde	350 m ³ /h	410 m ³ /h	500 m ³ /h
Vægt	37,5 kg	38,5 kg	41 kg
Størrelse	550 x 490 x 700 mm	555 x 480 x 820 mm	555 x 480 x 820 mm
For rumstørrelse op til	120 m ²	160 m ²	330 m ²



50 L. STÅL AFFUGTER



70 L. STÅL AFFUGTER



90 L. STÅL AFFUGTER