

AFFUGTER DY SERIEN

Egenskaber:

- Elektronisk styring med mulighed for indstilling af start/stop.
- Højt ydelsesniveau
- Enkel betjening
- Mulighed for kontinuerlig drift, selv i barske miljøer
- Hurtig automatisk afrimning
- M/transporthjul
- Tank kapacitet op til 8,5 L
- Mulighed for påsætning af slange

Eksempler på anvendelse:

- Byggeri
- Efter oversvømmelser i bygninger, kældre mm.
- Reparationer efter vandskader.



Tekniske data:

Model	DY 12 L.	DY 20 L.	DY 30 L.	DY 50 L.
Staring varenr.	12L0430CH	20L0430CH	30L0430CH	50L0430CH
DB nr.	2021783	1590530	1680004	1680005
VVS nr.	359501012	359501020	359502030	359502050
Spænding	220 - 240V / 50Hz	220 - 240V / 50Hz	220 - 240V / 50Hz	220 - 240V / 50Hz
Affugtnings kapacitet	12L/DAG(30°C RH80%) 6,5L/DAG(27°C RH60%)	20L/DAG(30°C RH80%) 11L/DAG(27°C RH60%)	30L/DAG(30°C RH80%) 18L/DAG(27°C RH60%)	50L/DAG(30°C RH80%) 30L/DAG(27°C RH60%)
Max strøm	180 W	430 W	620 W	880 W
Tank størrelse	2,6 L	5 L	6,5 L	8,5 L
Arbejdstemperatur	5 - 35°C	5 - 35°C	5 - 35°C	5 - 35°C
Luftmængde	100 m ³ /h	160 m ³ /h	300 m ³ /h	360 m ³ /h
Vægt	12,2 kg	14,5 kg	18,5 kg	23,5 kg
Størrelse	300 x 250 x 463 mm	310 x 270 x 590 mm	350 x 295 x 597 mm	397 x 330 x 630 mm
For rumstørrelse op til	30 m ²	45 m ²	60 m ²	75 m ²



12 L. AFFUGTER



20 L. AFFUGTER



30 L. AFFUGTER



50 L. AFFUGTER