

## AFFUGTERE Pro Serie

### Affugter specifikationer:

- Elektronisk styring med mulighed for indstilling af start stop.
- Timetæller for påbegyndt job.
- Total timetæller.
- Mulighed for indstilling til kontinuerlig drift.
- Tåler dog ikke at stå i aggressivt miljø så som svinestalde osv.
- Let vaskbar aftageligt luftfilter.
- Kabinet i slagfast plast.
- Semi- pneumatiske kørehjul.
- Håndtag sammenklappelig (70L).
- Indbygget pumpe som løfter vandet 4,5m.
- 4,5m plastslange medfølger.
- Stabelbar (45L).

### Særdeles velegnet til:

Byggeri, efter oversvømmelse i bygninger, kældre og reparationer efter vandskade.



**70 L. AFFUGTER**

**45 L. AFFUGTER**



**STABELBAR**



MODEL	45 L.	70 L.
Staring varenr.	STA-A45	STA-A70
DB nr.	2093481	2093483
VVS nr.	359504445	
Spænding	220 - 240V / 50Hz	
Affugtnings kapacitet	45L/DAG (30°C RH80%) 25L/DAG (27°C RH60%)	70L/DAG (30°C RH80%) 44L/DAG (27°C RH60%)
Max strøm	460 W	750 W
Kompressor type	Rotary	
Kølemiddel	R290	
Arbejdstemperatur	5 - 35°C	
Luftmængde	300 m <sup>3</sup> /h	410 m <sup>3</sup> /h
Vægt	25 kg	40 kg
Størrelse	605 x 360 x 470 mm	540 x 530 x 845 mm
For rumstørrelse op til	115 m <sup>2</sup>	180 m <sup>2</sup>

