

**AFFUGTERE | SLAGFAST PLAST**

# Pro Serie

**Affugter specifikationer:**

- Elektronisk styring med mulighed for indstilling af start stop.
- Timetæller for påbegyndt job.
- Total timetæller.
- Mulighed for indstilling til kontinuerlig drift.
- Tåler dog ikke at stå i aggressivt miljø så som svinestalde osv.
- Let vaskbar aftageligt luftfilter.
- Kabinet i slagfast plast.
- Semi- pneumatiske kørehjul.
- Indbygget pumpe som løfter vandet 4,5m.
- 4,5m plastslange medfølger.
- Mulighed for indstilling af kørsel efter fugtighed
- Let at rengøre luftfilter
- Hurtig automatisk afrimning
- Indbygget pumpe som pumper vandet 4,5 m lodret op



**50 L. AFFUGTER**  
50L0950CH-PRO



**65 L. AFFUGTER**  
65L1200CH-PRO



**80 L. AFFUGTER**  
80L1400CH-PRO

**Særdeles velegnet til:**

Byggeri, efter oversvømmelse i bygninger, kældre og reparationer efter vandskade.

MODEL	50L	65L	80L
Staring varenr.	50L0950CH-PRO	65L1200CH-PRO	80L1400CH-PRO
DB nr.	1630454	1630453	1529990
VVS nr.	359500550	359500565	359500080
Spænding	220 - 240V / 50Hz		
Affugtnings kapacitet	50L/DAG (30°C RH80%) 31L/DAG (27°C RH60%)	70L/DAG (30°C RH80%) 44L/DAG (27°C RH60%)	90L/DAG (30°C RH80%) 56L/DAG (27°C RH60%)
Max strøm	650 W	785 W	940 W
Kompressor type	Rotary		
Kølemiddel	R290 / 0,15 kg	R290 / 0,26 kg	R290 / 0,29 kg
Arbejdstemperatur	5 - 35°C		
Luftmængde	350 m <sup>3</sup> /h	400 m <sup>3</sup> /h	580 m <sup>3</sup> /h
Nettovægt	38,0 kg	44,5 kg	44,0 kg
Størrelse	560 x 500 x 670 mm	540 x 530 x 890 mm	555 x 480 x 820 mm
For rumstørrelse op til	120 m <sup>2</sup>	160 m <sup>2</sup>	330 m <sup>2</sup>

