

AFFUGTERE | STÅLKABINET

Pro Serie

Affugter specifikationer:

- Elektronisk styring med mulighed for indstilling af start stop.
- Timetæller for påbegyndt job.
- Total timetæller.
- Mulighed for indstilling til kontinuerlig drift.
- Tåler dog ikke at stå i aggressivt miljø så som svinestalde osv.
- Let aftageligt luftfilter.
- Kabinet i stål.
- Semi- pneumatiske kørehjul.
- Håndtag sammenklappelig.
- Indbygget pumpe som løfter vandet 4,5m.
- 4,5m plastslange medfølger.

Særdeles velegnet til:

Byggeri, efter oversvømmelse i bygninger, kældre og reparationer efter vandskade.



70 L. AFFUGTER
STA-A70S



50 L. AFFUGTER
STA-A50S



90 L. AFFUGTER
STA-A90S

MODEL	S 50 L.	S 70 L.	S 90 L.
Starling varenr.	STA-A50S	STA-A70S	STA-A90S
DB nr.	2093482	2093484	2093485
VVS nr.	359504450	359504470	359504490
Spænding	220 - 240V / 50Hz		
Affugtnings kapacitet	50L/DAG (30°C RH80%) 28L/DAG (27°C RH60%)	70L/DAG (30°C RH80%) 44L/DAG (27°C RH60%)	90L/DAG (30°C RH80%) 46L/DAG (27°C RH60%)
Max strøm	500 W	820 W	980 W
Kompressor type	Rotary		
Kølemiddel	R290		
Arbejdstemperatur	5 - 35°C		
Luftmængde	350 m ³ /h	410 m ³ /h	500 m ³ /h
Vægt	37,5 kg	38,5 kg	41 kg
Størrelse	550 x 490 x 700 mm	555 x 480 x 820 mm	555 x 480 x 820 mm
For rumstørrelse op til	120 m ²	160 m ²	330 m ²

