

K-150

En fremragende manøvredygtig, super let vådafretter til pudslag samt nivellering og vibration af betongulve.

Beskrivelse:

En handy og let afretter til brug ved alle typer af beton, der fungerer godt uden hjælpe/køre skinner. Standard arbejdsbrede på K-150 er 1,5 meter. Forskellige K-150 typer er tilgængelige afhængigt af den valgte motortype.

Vigtigste kendetegn ved K-150 er:

- 9.500 op til 12.000 vibrationer pr. minut sikrer en hurtig og nem nivellering og vibrering af gulve
- Det justerbare styrehåndtag er direkte forbundet til afretteren
- Den specialdesignede facon på afretteren, sammen med den lave vægt (kun 9 kg til en arbejdsbredde på 1,5 meter) forhindrer kanter på betonoverfladen
- Den elektriske version er udstyret med en elektronisk hastighedsregulator, som gør det muligt for operatøren at indstille den ønskede vibration med hensyn til den konkrete konsistens (type K-150 ER).

BULLFLOAT 1,5M M/18V LITIUM BATTERI

NYHED Oplev den nyeste innovation inden for trådløs teknologi. Den nye batteridrevne K150Li bullfloat vådafretter, bygger på den kraft og teknologi, der bruges i P18Li. Stavvibrator.

- K150Li er ideel til efterbehandling af betongulve. Den kompakte samling og lette vægt gør maskinen ekstremt manøvredygtig.
- K150Li er den perfekte vådafretter til alle bygge og anlægsvirksomheder som ønsker at arbejde trådløst og uden emissioner.
- K150Li leveres med kulfri motor, 3 stk batterier og lynlader. Et batteri rækker til 45min kontinuerlig brug.



Tekniske Data K-150:

Staring varenr.	DB nr.	VVS nr.	Type	Type drivenhed	Antal vibrationer (pr.min)	Vægt (kg)
235150010B	1654567	242036015	K-150 E	230 V 1-fase 50 Hz, elektrisk dobbelt isoleret	11.000	9
235150020ER	1654512	242036315	K-150 ER	230 V 1-fase 50 Hz, elektrisk dobbelt isoleret med elektronisk hastighedsregulator	0-11.000	9
235150010B	1654567	242036015	K-150 B	4-takst Honda benzinmotor	8.500	11
235150018LI	2256042	-	K-150LI	750W. M/18V LITIUM BAT.		11