

Spildevandspumper B-SERIEN

Det bedste pumpevalg der tilfredsstiller de strenge krav til:

- Kapacitet
- Funktion
- Kvalitet
- Materialevalg

B-serien anvendes primært til kloak- og afløbsvand, vandforsyning, spildevands- og slambehandling i kommunale pumpestationer og rensningsanlæg.

I industrien anvendes B-serien til kølevand, proces- og spildevand, aggressive og korrosive medier.

B-serien er udstyret med specielt designet løbehjul beregnet forpumpemedier indeholdende faste klæbrige materialer.

Alle pumperne leveres inkl. 10 meter kabel.



STÆRKE
SPILDEVANDSPUMPER
I STØBEJERN!

TEKNISKE DATA: TYPE:	50B 2,4	50B 2,75	50B 2,75H	80B 21,5	100B 42,2	100B 43,7	150B 43,7	100B 43.7H	100B 45,5	100B 47.5	150B 47.5L	150B 415
Udløb (mm)	50	50	50	80	100	100	150	100	100	100	150	150
Spænding (gV)	400											
Hz	50											
Motorydelse kW	0,40	0,75	0,75	1,5	2,2	3,7	3,7	3,7	5,5	7,5	7,5	15
Motorydelse Hk	0,54	1,0	1,0	2,0	3,0	5,0	5,0	5,0	7,5	10	10	20
Max løftehøjde (m)	9,0	12,0	15,2	16,8	16,0	16,4	7,1	20,0	26,0	29,7	13,95	28,0
Max kapacitet (L./Min)	260	435	360	1000	1500	2000	4000	1180	2080	2260	5000	4500
Vægt (kg)	23	25	24	36	70	86	145	84	147	169	200	270
Løbehjulspassage (mm)	19	20	20	40	45	53	53	35	40	40	60	75
Kurve nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

