

Spildevandspumper C-SERIEN



C-serien er en robust og stærk pumpeserie for effektiv kontrol af kloak- og spildevandsanlæg.

C-serien er udstyret med et skæresystem, der består af et løbehjul med loddede skærekanten fremstillet i tungsten karbid og en stationær skæreplade, der har bølgeformet indløb og en overflade med kanaler, der tillader mindre hårde partikler (sand og lign.) at følge væskestrømmen.

Skærepladen er fremstillet af hærdet overflade duktilt støbejern.

Dette system finder de faste partikler, der måtte være i spildevandet og er herved med til at forhindre blokering af pumpen.

Pumpen er ideel for kommunale pumpestationer og rensningsanlæg, spildevand fra fødevarerindustrien, hospitaler, hoteller, restauranter m.v.

OBS! Pumpen fås også i andre størrelser. Alle pumper leveres inkl. 10 m kabel.



C-SERIEN ER EN
ROBUST OG STÆRK
PUMPE SERIE FOR
EFFEKTIV KONTROL
AF KLOAK OG
SPILDEVANDSANLÆG!

*findes også i 60Hz modeller.

TEKNISKE DATA: TYPE:	*50C 2.75	*80C 21.5	100C 42.2	100C 43.7	100C 45.5	100C 47.5	100C 411	80C 22.2CR	80C 23.7CR	80C 25.5CR	80C 27.5CR	80C 211CR
Udløb (mm)	50	80	100	100	100	100	100	80	80	80	80	80
Spænding (gV)	400											
Hz	50											
Motorydelse kW	0,75	1,5	2,2	3,7	5,5	7,5	11	2,2	3,7	5,5	7,5	11
Motorydelse Hk	1,0	2,0	3,0	5,5	7,5	10	15	3,0	5,5	7,5	10	15
Max løftehøjde (m)	11,5	13,2	13,5	16	18,1	23	26	21	29	32	38	47
Max kapacitet (L./Min.)	335	810	1100	1700	2290	2500	2750	750	650	1340	1000	1200
Vægt (kg)	24	36	70	86	140	159	184	70	70	125	130	160
Løbehjulspassage (mm)	21	37	44	60	40	40	50	20	22	23	23	25,5
Kurve nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

