



**VELEGNET TIL
TOTAL TØMNING:**

- efter vandlækage
- af containere efter rengøring
- af svømmebassiner
- af betondæk
- af lavt liggende byggepladser

OBS:

Fås også
som boxesæt!

DB nr.: 1489687
VVS nr.: 391585108



SÆTTET BESTÅR AF:

Pumpe, 15 m. slange med
Storz-koblinger samt slagfast
plastboks.



Dykpumper LSC SERIEN

TSURUMI LSC 1.4S er en traditionel dykpumpe som
samtidig er velegnet som »vandsuger«.

LSC 1.4S, en kompakt letvægtspumpe med høj effek-
tivitet, er udført i et epokegørende design med bundsi,
der muliggør opslugning af vandrester ned til 1 mm
vandstand.

Tilbageløbs ventil på sugesiden gør at opsuget vand
ikke returnere selv om pumpen stoppes. Bunden er
forsynet med en gummi-plade, således at pumpen ikke
ødelægger/ridser overfladen den er placeret på. Afgang
kan vendes således slangen er vinkelret på pumpe.

Pumpen leveres med dobbelt mekanisk akseltætning
med olieløfter, som smører og køler alle tætninger.
Derved kan pumpen tåle at køre tør for vand igen
og igen.



MODEL	LSC1.4S	LSCE1.4S	LSC2.75S
Staring varenr.	LSC1.4S	LSCE1.4S	LSC2.75S
DB nr.	1487121	2106476	2275526
VVS nr.	391578140	391496008	-
Udløb (mm)	25		50
Spænding (gV)	230		
Hz	50		
Motorydelse kW	0,4		0,75
Motorydelse Hk	0,5		0,9
Max løftehøjde (m)	11		15
Max kapacitet	170		228
Vægt (kg)	14		15
Kabellængde (m)	10		
Kurve	1	1	2
	Standard	Med elektronisk afbryder	"Big-flow"

FJERNER ALT TIL
MINDSTE DRÅBE.

Effektiv ned til 1 mm!

