

Lænsepumpe TOP2

Pedrollo Top2 er en dykket kælder- lænsepumpe, der tillader passage af partikler op til 10 mm.

Pumpen suger ned til 14 mm. Pedrollo Top2 er en letvægt pumpe, der er opbygget i kunststof med aksel i AISI 416. Pumpen er mekanisk akseltætning (carbon/aluminium) der er oliesmurt. Motoren er med termosikring. Pumpen er velegnet til pumpning af dræn og regnvand.



TOP2

Fås også som box-sæt!



UDSTYRET MED
MEKANISK
AKSELTÆTNING

**SUGER NED
TIL 14 MM.**

Specifikationer:

- Pumpen suger ned til 14 mm.
- Tillader passage af partikler op til 10 mm.
- Udstyret med mekanisk akseltætning (kulstof/aluminium) og oliesmøring.
- Motor med termosikring for sikkerhed.
- Velegnet til dræn- og regnvandspumpning.
- Letvægtskonstruktion i plastik med AISI 416 aksel.

MODEL	TOP2
Staring varenr.	TOP2
DB nr.	1487365
VVS nr.	391492208
Udløb (mm)	25 og 38
Spænding (gV)	230
Hz	50
Motorydelse kW	0,2
Motorydelse Hk	0,272
Max løftehøjde (m)	8
Max kapacitet (L./Min.)	220
Vægt (kg)	5,3
Kabellængde (m)	5

