

Spildevandspumper UT/UTZ-SERIEN



TSURUMI UT-serie er garanteret for sikker og hurtig transport af kloak- og urensset spildevand kombineret med lave omkostninger.

Dette opnås ved:

- Kompakt og robust design
- Fristrømsløbehjul
- Kraftfuld og effektiv motor
- Hurtig adskillelse ved inspektion af pumpehus og løbehjul.

Blokeringsfri drift opnås ved hjælp af et fristrømsløbehjul (hvirvlstrøms-hjul), hvorved der frembringes en hvirvelstrøm, hvilket bevirker at langfibret materiale bliver trukket igennem pumpehuset.

Kun ca. 15% af pumpevæsken kommer i berøring med løbehjulet.



**UT/UTZ-SERIEN
ER VELEGNET TIL:**

- ✓ OVERFLADEVAND
- ✓ SPILDEVAND
- ✓ KLOAKVAND

TYPE:	40UT2.25	40UT2.25S	40UT2.25	50UT2.4	50UT2.4S	50UT2.4S	50UT2.75	50.UT2.75S	50UTZ2.75
Udløb (mm)	40	40	40	50	50	50	50	50	50
Spænding (gV)	400	230	230	400	230	230	400	230	230
Hz	50								
Motorydelse kW	0,25	0,25	0,25	0,4	0,4	0,4	0,75	0,75	0,75
Motorydelse Hk	0,33	0,33	0,33	0,53	0,53	0,53	1,0	1,0	1,0
Max løftehøjde (m)	6,5	6,5	6,5	9	9	9	12,5	12,5	12,5
Max kapacitet (L./Min.)	230	230	230	270	270	270	440	440	440
Vægt (kg)	13,5	13,5	14,5	14	14	15	16	17	18
kabellængde (m)	10								
Kurve nr.	1			2			3		

