

## TRANSPORTBÅND

Staring transportbånd til mange opgaver. Transportbåndet leveres med transportvogn og med båndets lave egenvægt er det utroligt nemt at håndtere.

Ved hjælp af løftehåndtagene i begge ender, placeres båndet uden problemer. Ligeledes kan specielt beslag for fæstning til tvangsblanders låg leveres.

Opbygning af aluminiumsprofiler gør båndet til at af de letteste bånd på markedet. Ligeledes giver de specielt udformede profiler en meget stærk opbygning. Ved brug af tilslagskasse er det let at påfylde transportbåndet, og ligeledes kun i en højde af 40 cm.

Rengøringen af båndet er næsten elimineret. Langs med siderne på båndet er en filtkant monteret. Denne filtkant slutter tæt til gummibåndet, og forhindrer materialet i at trække ind til undersiden af båndet. Ligeledes er båndet uden generende ruller, men kører i stedet på glat plade af rustfri stål.

### Anbefales til brug af:

- Grus
- Beton
- Jord o.lign.
- Murbrokker
- Sand
- Mørtel

### Eksempel på anvendelse:

- Ved kælderudgravninger med snævre adgangsforhold eller andre svært tilgængelige steder
- Fyldning af blander



### Tekniske data:

Staring varenr.	DB nr.	VVS nr.	Vægt	Længde	Bredde	Højde	Nominel last*	Båndbredde	Båndtykkelse	Effekt	Frekvens
STT0300230CHK	1900502	245173603	76kg	3000mm	430mm	150mm	200kg	300mm	4mm	250W	50Hz
STT0450230-2CHK	1959194	-	110kg	4500mm	430mm	150mm	300kg	300mm	4mm	2x250W	50Hz
STT0600230-2CHK	1959217	-	150kg	6000mm	430mm	150mm	300kg	300mm	4mm	2x250W	50Hz

\* Fordelt jævnt på hele båndet.