

S-Serie

LUFTENTFEUCHTER – OHNE PUMPE

Professioneller, zuverlässiger Luftentfeuchter mit Auffangbehälter und Schlauchanschluss. Das gesammelte Wasser kann in einem praktischen 7-Liter-Behälter gespeichert werden.

Der Luftentfeuchter kann so eingestellt werden, dass er bei einer festgelegten Luftfeuchtigkeit automatisch startet und stoppt.

Eigenschaften:

- Elektronische Steuerung mit Start-/Stopp-Funktion
- Timer für zeitlich begrenzten Betrieb
- Einstellbarer Betrieb in Abhängigkeit von der Luftfeuchtigkeit
- Automatische Abtaufunktion
- Nicht geeignet für aggressive Umgebungen (z. B. Schweineställe)
- Leicht waschbarer, herausnehmbarer Luftfilter
- Stahlgehäuse
- Klappbarer Tragegriff
- 7-Liter-Behälter zur Wasseraufnahme



WASSERTANK 7L.

Nur für 30 L und 50 L



DISPLAY



Anwendungsbeispiele:

- Bauarbeiten
- Entfeuchtung nach Überschwemmungen in Gebäuden, Kellern usw.
- Sanierung nach Wasserschäden

MODELLE	STA-AU 30 L.	STA-AU 50 L.
Staring nr.	STA-AU30S	STA-AU50S
Stromversorgung	220 - 240V / 50Hz	
Entfeuchtungsleistung	30L/TAG (30°C RH80%) 20L/TAG (27°C RH60%)	50L/TAG (30°C RH80%) 30L/TAG (27°C RH60%)
Max. Leistungsaufnahme	420 W	700 W
Kompressortyp	Rotationskompressor	
Kältemittel	R290	
Arbeitstemperatur	5 - 35°C	
Luftvolumen (m³/h)	300	300
Gewicht (kg)	29	30
Abmessungen (mm)	480 x 450 x 655	480 x 450 x 655
Raumgröße	0-60 m²	50-120 m²