

## AFFUGTERE S-Serie

Professionel driftssikker affugter som leveres med beholder og slange. Opsamlet vand kan enten opsamles i praktisk 7L. beholder (gældende for 30L. og 50L.) eller afledes direkte i afløb ved hjælp af afløbslange som medfølger (gældende for 70L.). Affugteren kan indstilles til at starte og stoppe automatisk ved angivet fugtighed.

### Affugter specifikationer:

- Elektronisk styring med mulighed for indstilling af start stop.
- Mulighed for indstilling til kontinuerlig drift.
- Automatisk afrimningsfunktion
- Tåler dog ikke at stå i aggressivt miljø så som svinestalde osv.
- Let vaskbar aftageligt luftfilter.
- Kabinet i stål
- Mulighed for indstilling af kørsel efter fugtighed
- Beholder på 7L. for opsamling (30L. og 50L.)
- 1m plastslange medfølger, for afledning direkte i afløb (70L.)



**30 L. AFFUGTER**  
STA-AU30S

**7 L. BEHOLDER**  
(Gældende for 30L. og 50L.)



**DISPLAY**



**Særdeles velegnet til:** Byggeri, efter oversvømmelse i bygninger, kældre og reparationer efter vandskade.

MODEL	STA-AU 30 L.	STA-AU 50 L.	STA-AU 70 L
Staring varenr.	STA-AU30S	STA-AU50S	STA-AU70S
DB nr.	2293451	2293452	2293453
VVS nr.	359505030	359505050	359505070
Spænding	220 - 240V / 50Hz		
Affugtnings kapacitet	30L/DAG (30°C RH80%) 20L/DAG (27°C RH60%)	50L/DAG (30°C RH80%) 30L/DAG (27°C RH60%)	70L/DAG (30°C RH80%) 40L/DAG (27°C RH60%)
Max strøm	420 W	700 W	950 W
Kompressor type	Rotary		
Kølemiddel	R290		
Arbejdstemperatur	5 - 35°C		
Luftmængde	300 m <sup>3</sup> /h	300 m <sup>3</sup> /h	400 m <sup>3</sup> /h
Vægt	29 kg	30 kg	40 kg
Størrelse	480 x 450 x 655 mm	480 x 450 x 655 mm	615 x 535 x 1055 mm
For rumstørrelse op til	0-60 m <sup>2</sup>	50-120 m <sup>2</sup>	100-160 m <sup>2</sup>