

Diamantklinger

TØRSKÆRING [WH - WF - UNI]


Staring diamantklinger er tilgængelige med forskellige kanter og segment-konfigurationer, for at imødekomme de forskellige krav til materialer, styrke og hastighed.

De fås med segmenteret eller kontinuerlig kant. Der er ikke behov for tilføring af vand under skæringen, men som alle andre diamantprodukter vil levetiden blive forlænget ved regelmæssig nedkøling.

MODEL	Work Hard	Work Hard	Work Hard	Work Fast	Work Fast	Universal	Universal
Staring nr.	STK-D-125-WH	STK-D-125-WH-10	STK-D-230-WH	STK-D-125-WF	STK-D-230-WF	STK-D-125-UNI	STK-D-230-UNI
DB nr.	2046406	2053328	2046423	2284409	2284410	2046404	2046420
VVS nr.	235053006	235053712	235053106	235053015	235053115	235053005	235053105
Klindediameter	125 mm	10X 125 mm	230 mm	125 mm	230 mm	125 mm	230 mm
Huldiameter	22,33 mm						
Egnet til følgende klinker og fliser	Granit Rustikke Hårdt brændte Porcelæn	Granit Rustikke Hårdt brændte Porcelæn	Granit Rustikke Hårdt brændte Porcelæn	Granit Rustikke Hårdt brændte Porcelæn	Granit Rustikke Hårdt brændte Porcelæn	Gulv Væg Porcelæn	Gulv Væg Porcelæn

STK WORK HARD DRY *serien*

Passer til skæringer i følgende klinker og fliser:
Granit, Rustikke, Hårdbrændte, og Porcelæn



STK WORK FAST DRY *serien*

Passer til hurtig skæring i følgende klinker og fliser:
Granit, Rustikke, Hårdbrændte, og Porcelæn



STK UNIVERSAL DRY *serien*

Passer til skæringer i følgende klinker og fliser:
Gulv, Væg- og Porcelæn



DIAMANTKLINGER TIL TØRSKÆRING
AF KLINGER OG FLISER