

AFFUGTERE SEMIPRO **DYD-Serien**

Affugter specifikationer:

- Elektronisk styring med mulighed for indstilling af start/ stop.
- Højt ydelsesniveau
- Enkel betjening
- Mulighed for kontinuerlig drift, selv i barske miljøer
- Hurtig automatisk afrimning
- M/transporthjul
- Tank kapacitet op til 6,3 L
- Mulighed for påsætning af slange

Særdeles velegnet til:

Byggeri, efter oversvømmelse i bygninger, kældre og reparationer efter vandskade.



12 L. AFFUGTER
12L0430CH



25 L. AFFUGTER
25L0430CH



50 L. AFFUGTER
50L0430CH

MODEL	12 L	25 L	50 L
Staring varenr.	12L0430CH	25L0430CH	50L0430CH
DB nr.	2021783	1827031	1680005
VVS nr.	359501012	359502020	359502050
Spænding	220 - 240V / 50Hz		
Affugtnings kapacitet	12L/DAG (30°C RH80%) 8L/DAG (27°C RH60%)	25L/DAG (30°C RH80%) 15L/DAG (27°C RH60%)	50L/DAG (30°C RH80%) 30L/DAG (27°C RH60%)
Max strøm	170 W	290 W	730 W
Tank størrelse	2,6 L	5,0 L	6,3 L
Arbejdstemperatur	5 - 35°C		
Luftmængde	100 m ³ /h	160 m ³ /h	360 m ³ /h
Vægt	12 kg	13,4 kg	20,7 kg
Størrelse	360 x 234 x 569 mm	360 x 234 x 569 mm	407 x 286 x 618 mm
For rumstørrelse op til	30 m ²	45 m ²	75 m ²
Lydniveau	41 dB	44 dB	50 dB

