

Tvangsblendere

1500L - 2000L - 3000L

Starings store og oftest stationære tvangsblendere er beregnet til blanding af en bred vifte produkter.

Blanderne bruges primært indenfor den ildfaste branche men også andre industrier eller hvor behovet for en blander i rustfri udførelse ønskes.

Blandeskovlene er monteret på et specialudformet blanderhoved, som er løst lejret på hovedakselen. Dette bevirker reduceret slitage og forenkler rengøringen, da blanderhovedet kan løftes op af karret uden brug af værktøj. Selve blanderkarret er løst monteret på stel. Dette bevirker, at karret, når det er slidt, kan det skiftes ud. Blanderen er som standard leveret med udskiftelige slidplader af TYPE2 stål.

Blanderhoved og låg er monteret med løfteøjer. Blandekarret er monteret med håndtag og alle størrelser blandere kan leveres med lukket låg.

Blanderne er incl.:

- Sikkerhedslåg
- Sikkerhedsgitter v/udtømning
- Blanderne er monterede med stjernetrekantomskifter og motorværn
- Slidplader
- Hydraulisk opluk
- Hård metal belagte skovle
- Stigerørsskrabere
- Yderskrabere

Anbefales til brug af:

- Beton
- Mørtel
- Leca
- Tørblandinger
- Specialcementer med lavt vandindhold
- Fødevarerindustrien
- Kemiske industri
- Ildfast materiale



MODEL	SM1500	SM2000	SM3000
Staring varenr.	1510	2010	3010
Bruttoindhold ca.	1500 L	2000 L	3000 L
Blandekapacitet	1200 L	1600 L	2300 L
Kar diameter	1900 mm	2100 mm	2300 mm
Kar højde indvendigt	600 mm		
Hovedaksel omdr./min	21		
Antal blandearme	4	6	6
Udtømningshøjde	830 mm		
Total bredde	2000 mm	2200 mm	2400 mm
Total længde	2200 mm	2400 mm	2600 mm
Total højde	1900 mm		
Total vægt	3000 Kg	3500 Kg	4500 Kg
Motorstørrelser	45 kW / 55 kW	55 kW / 75 kW	75 kW / 95 kW
Spænding	3 x 400V~/50 Hz		

VELEGNET TIL ILDFAST BLANDING!

